

ЛИГНОГРАН
ТУ 9291-045-58901825-2005

Лигногран – связующее (закрепитель гранул) для гранулирования на основе лигносульфонатов. Основным компонентом является природный материал лигнин.

Лигногран представляет собой побочный продукт целлюлозно-бумажного производства, изготавливается из концентратов последрожжевой бражки с остаточным содержанием сахаров, вырабатываемых из сульфитных щелоков, полученных при варке целлюлозы на натриевом основании.

Область применения - в качестве связующего (закрепителя гранул) при производстве гранулированных, брикетированных: комбикормов, топливных пеллет, древесного наполнителя, удобрений и др.

Основные технические показатели

Наименование показателя	Характеристики и норма
Внешний вид	Сухой, мелкий, без комков, сыпучий порошок
Цвет	Светло-коричневый с желтоватым оттенком
Запах	Специфический, слабовыраженный при разбавлении водой - ощущается слабый запах метилмеркоптана
Вкус	Специфический с горьковатым привкусом
Массовая доля влаги, %, не более	10,0
Массовая доля сырой золы (в пересчете на абсолютно сухое вещество), %, не более	22,0
Массовая доля сырого протеина (в пересчете на абсолютно сухое вещество), %, не менее	4,0
Массовая доля редуцирующих веществ (в пересчете на абсолютно сухое вещество), %, не менее	3,8
Концентрация ионов водорода (рН), не менее	4,0

Гарантийный срок хранения – 1 год со дня изготовления.

Упаковка: МКР весом 0,5 тн.